



Prüfung: Informationstechnik MT 7D51
Termin: Freitag, 10.05.2019
08:00 – 09:30
Prüfer: Prof. J. Walter
Hilfsmittel: beliebig / kein Internet / kein WLAN

Name:	«Name»
Projekt:	_____
Raum/PC:	«Raum» / «Rechner»
Unterschrift:	_____

bitte keine rote Farbe verwenden

(nicht ausfüllen)!

Aufgabe	mögl. Punkte	erreichte Punkte
1	18	
2	entfällt	
3	10	
4	10	
5	12	
Zusatzp. Labor		
Gesamt	50	
	Note	

Bearbeiten Sie die Aufgaben nur, falls Sie keine gesundheitlichen Beschwerden haben.

Viel Erfolg

Bemerkung:

Sie können die Vorder- und Rückseite benutzen. Es werden nur die auf den Prüfungsblättern vorhandenen oder fest mit den Prüfungsblättern verbundenen Ergebnisse gewertet.

Schreiben Sie jeweils den Ansatz und das Ergebnis auf die Blätter.

Erstellen Sie einen Ordner: IZ-Abkürzung mit 5 Unterordnern: A1 bis A5. NUR DIE IN DIESEN ORDNERN ENTHALTENEN ERGEBNISSE DIENEN ALS NACHWEIS! Geben Sie den *.zip-Ordner zum Nachweis auf Ilias ab oder senden Sie diesen an Juergen.Walter@hs-karlsruhe.de.



1. Gauß'sches Fehlerquadrat

In Wikipedia steht die Lösung der DGL für die Ausflussformel von Torricelli.

$$h(t) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{A_2}{A_1}\right)^2 \cdot g \cdot t^2 - \sqrt{2 \cdot g \cdot h_0} \cdot \frac{A_2}{A_1} \cdot t + h_0$$

hierbei ist:

A_1 die Fläche der Flüssigkeit in der großen 3L-Flasche mit Durchmesser $\varnothing=0.113$ m

A_2 die Fläche der Flüssigkeit im Schlauch mit Durchmesser $\varnothing=0.00635$ m

h_0 die Anfangshöhe := 1.02 m

g := 9.81 m/s²

Leider stimmt die Formel nicht mit der Realität überein. Es muss noch ein Korrekturfaktor μ für den Querschnitt des Schlauches und Reibungsverlust im Schlauch berücksichtigt werden. Der Reibungsverlust kann durch Subtraktion der Höhe h_0 minus h_v beschrieben werden. Damit ergibt sich die Formel:

$$hk(t) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\mu \cdot A_2}{A_1}\right)^2 \cdot g \cdot t^2 - \sqrt{2 \cdot g \cdot (h_0 - h_v)} \cdot \frac{\mu \cdot A_2}{A_1} \cdot t + h_0$$

Hierbei ist: $\mu=0,61$ und $h_v=0,4$ m

- Berechnen Sie die Koeffizienten a,b,c für h(t) und hk(t) mit den vorgegebenen Werten.
- Skizzieren Sie h(t) und hk(t) für t=0 bis 43s
- Ermitteln Sie mit der Excel-Tabelle: SS19-Torricelli_Messung.xlsx das Polynom. Hinweis: Erstellen Sie ein Punkt (X Y) Diagramm. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Punkt der Kurve und fügen die Trendlinie hinzu. Unter Trendlinie formatieren können Sie die richtigen Trendlinienoptionen einstellen. Kreuzen Sie auch unten „Formel im Diagramm anzeigen“ an.
- Vergleichen Sie die Formel (Koeffizienten a,b,c) der gemessenen Werte mit der hk(t) – Formel.







2. DFT

Entfällt

3. DGL - Übertragungsfunktion - Systemantwort

Zwei Hochpässe mit $R=1$ und $C=1$ werden mit idealem OP hintereinandergeschaltet.
Zeichnen Sie den Schaltplan.

Schaltplan: 2 Hochpässe in Reihe

- a) Erstellen Sie die Übertragungsfunktion $G(s)$.
- b) Bestimmen Sie die Antwort $y(t)$ des Systems auf einen Sprung.
- c) Skizzieren Sie den Sprung und die Sprungantwort.





4 Numerische Verarbeitung digitaler Signale

Die Kurve:

$$hk(t) = 1,82 \cdot 10^{-3} \cdot t^2 - 672,38 \cdot 10^{-3} \cdot t + 102$$

Wird von 0s bis 43s mit der Abtastperiodendauer von 1s in Excel erzeugt.

- a) Berechnen Sie und skizzieren Sie die Abweichung zwischen $hk(t)$ und der Tabelle:
SS19-Torricelli_Messung.xlsx
- b) Interpretieren Sie die Ergebnisse.

