



Auswahlhilfe – Führungswagen

Art.-Nr.	Einzel	Doppel	Durchgangs- bohrung	Gewinde- zapfen	Gewinde- bohrung	mit Vor- spannung	Voll- kunststoff	geclipst	um- spritzt	Hoch- temp.
NW-01-27	●		●					●		
NW-11-27	●		●						●	
NW-01-27-P	●		●		●			●		
NW-01-27-HT	●		●					●		●
NW-02-27	●			●				●		
NW-12-27	●			●					●	
NW-02-27-P	●			●		●		●		
NW-02-27-HT	●			●				●		●
NW-21-27-60-P	●		●			●				
NW-22-27-60-P	●			●		●		●		
NW-31-27-60-P	●		●			●		●		
NW-32-27-60-P	●			●		●				
NW-11-27-80		●	●						●	
NW-12-27-80		●		●					●	



Komplettsystem



Bestellschlüssel
Komplettsystem ▶ Seite 946

Typ	Größe	Optionen
drylin® N	Führungswagen	Schlittentyp
		Schienenbreite
		Hochtemperatur
		Loslager in y-Richtung

NW - 01 - 27 - HT - LLY

Schlittentyp:
siehe Auswahlhilfe

Optionen:
P: Vorspannung
HT: Hochtemperatur

Loslager:
LLY: y-Richtung
LLZ: z-Richtung
LLYZ: yz-Richtung

Führungsschiene – Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	L	a	C4	C5: C6	h	h1	K1 ⁷³⁾	ly	lz	Gewicht
	max.			min. max.				[mm ²]	[mm ²]	[g/m]
NS-01-27-□ ⁷²⁾	3.000	27	60	20 49,5	9	1,1	Ø4,5	6.524	588	290
NS-01-27-UNGEBOHRT-□ ⁷²⁾	3.000	27	-	- -	9	1,1	-	6.524	588	290
NS-01-27-AR-□ ⁷²⁾	3.000	27	60	20 49,5	9	1,1	Ø4,5	6.524	588	290

Führungswagen – Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	H ±0,35	A	C	C1	C2	H2	K ⁷³⁾	K3 ⁷⁴⁾	M ⁷⁵⁾	Sp	Dp	Gewicht [g]
NW-01-27	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	-	-	-	-	10,8
NW-11-27	9,5	14,0	34	30	20	1,2	Ø4,5	-	-	-	-	10,8
NW-01-27-P	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	-	-	-	-	10,8
NW-01-27-HT	9,5	14,0	40	30	20	1,2	Ø4,5	-	-	-	-	11,0
NW-02-27	9,5	14,0	40	30	20	-	-	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-12-27	9,5	14,0	34	30	20	-	-	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-02-27-P	9,5	14,0	40	30	20	-	-	M4	1,2	5,0	6,5	12,5
NW-02-27-HT	9,5	14,0	40	30	20	-	-	M4	-	5,0	6,5	13,0
NW-21-27-60-P	9,5	14,0	60	60	20	0,7	Ø4,5	-	-	-	-	9,0
NW-22-27-60-P	9,5	14,0	60	60	20	-	-	M4	1,2	5,0	6,5	12,0
NW-31-27-60-P	9,5	14,0	60	60	40	0,7	-	M4	-	-	-	9
NW-32-27-60-P	9,5	14,0	60	60	40	-	-	M4	1,2	5	6,5	12
NW-11-27-80	9,5	14,0	80	76	60	1,2	Ø4,5	-	-	-	-	25,0
NW-12-27-80	9,5	14,0	80	76	60	-	-	M4	1,2	5,0	6,5	25,0

⁷²⁾ bitte die gewünschte Länge in mm angeben, Standardbohrbild symmetrisch C5=C6

⁷³⁾ für Zylinderschraube mit niedrigem Kopf (z.B. DIN 7984, DIN 6912, DIN 84, EN ISO 1707)

⁷⁴⁾ Metallgewinde ⁷⁵⁾ Max. Schrauben-Anzugsmomente



Alle Elemente können einzeln oder als montiertes System bestellt werden

NS-01-27-1500: Führungsschiene, Baugröße 27, Länge 1.500 mm

NW-02-27-P-LLY: Führungswagen mit Gewindezapfen, Baugröße 27, Vorspannung, Loslager in y-Richtung

NK-02-27-02-500-LLY: Komplettes System mit zwei geclipsten Führungsschlitten mit Gewindezapfen, Baugröße 27, Loslager in y-Richtung und 500 mm Führungsschiene mit Standard-Befestigungsbohrung